

LSK HR MODY

Spiļveida savienojums (gaiss), MODY

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Modelis | MODY savienojums ar ārējo vītņi |
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Savienojums 2 | Spiļveida savienojums |
| Bļivējuma veids 2 | Gumijas bļivgredzens |
| Standarts | DIN 3238 |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Materiāls | Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Apraksts

ar pastiprinātu vītnes aizsarggredzenu un jaunu bļivgredzenu abās pusēs.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojošās vītnes | Sprūda attālums (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| LSK NW 10 HR MODY | G 3/8" -19 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 HR MODY | G 1/2" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 20 HR MODY | G 3/4" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 HR MODY | G 1" -11 | 42 | PN 16 |

Piederumi

LSK SDOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam

Rezerves daļas

LSK SGOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam