LSK IR D

Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms

Īpašības

Modelis	Grozāms spīļveida savienojums ar iekšējo vītni
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Gumijas blīvgredzens
Standarts	DIN 3489
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 13 IR D	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR D	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR D	G 1" -11	42	PN 16

Piederumi

LSK GDOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

Rezerves daļas

LSK GOOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.