

LSK M

Spīļveida uzmava (gaiss)

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Modelis | Spīļveida šļūtenu savienojums |
| Papildinājums modelim | ar drošības dubultizcilni |
| Savienojums 1 | Šļūtenes savienojums |
| Savienojums 2 | Spīļveida savienojums |
| Bļivējuma veids 2 | Misiņa bļivējums ar gumijas ieliktni |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Materiāls | Lējums |
| Virsmas aizsardzība | cinkots, hromēts (balts) |



Norāde

Kā šarnīrsavienojums jāizmanto uzmava ar gumijas bļivējumu.

Izstrādājums

| Apzīmējums | šļūtenes ID (mm) | Collas | Sprūda attālums (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|-------------|---------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| LSK NW 13 M | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 15 M | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 19 M | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 M | 25 | 1/2" | 42 | PN 10 |

Rezerves daļas

| | |
|----------|---------------------------------------|
| LSK HOOS | Stiprinājuma skrūve spīļveida uzmavai |
| LSK MOOH | Misiņa ieliktnis spīļveida uzmavai |
| LSK SOOR | Šļūtenes gredzens spīļveida uzmavai |