

LSK M

Spīļveida uzmava (gaiss)

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Spīļveida šļūtenu savienojums
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Bļivējuma veids 2	Misiņa bļivējums ar gumijas ieliktni
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Lējums
Virsmas aizsardzība	cinkots, hromēts (balts)



Norāde

Kā šarnīrsavienojums jāizmanto uzmava ar gumijas bļivējumu.

Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Rezerves daļas

LSK HOOS	Stiprinājuma skrūve spīļveida uzmavai
LSK MOOH	Misiņa ieliktnis spīļveida uzmavai
LSK SOOR	Šļūtenes gredzens spīļveida uzmavai