

# LSK M

Spīļveida uzmava (gaiss)

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Spīļveida šļūtenu savienojums
<b>Papildinājums modelim</b>	ar drošības dubultizcilni
<b>Savienojums 1</b>	Šļūtenes savienojums
<b>Savienojums 2</b>	Spīļveida savienojums
<b>Bļivējuma veids 2</b>	Misiņa bļivējums ar gumijas ieliktni
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Materiāls</b>	Lējums
<b>Virsmas aizsardzība</b>	cinkots, hromēts (balts)



## Norāde

Kā šarnīrsavienojums jāizmanto uzmava ar gumijas bļivējumu.

## Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

## Rezerves daļas

LSK HOOS	Stiprinājuma skrūve spīļveida uzmavai
LSK MOOH	Misiņa ieliktnis spīļveida uzmavai
LSK SOOR	Šļūtenes gredzens spīļveida uzmavai