

Īpašības

Modelis	MODY šļūtenes savienojums
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Gumijas blīvgredzens
Standarts	DIN 3238
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Apraksts

ar pastiprinātu vītnes aizsarggredzenu un jaunu blīvgredzenu abās pusēs.

Izstrādājums

Apzīmējums	Šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1,1/4"	42	PN 16

Piederumi

LSK SDOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam

Rezerves daļas

LSK SGOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam