


### Īpašības

<b>Modelis</b>	MODY šļūtenes savienojums
<b>Papildinājums modelim</b>	ar drošības dubultizcilni
<b>Savienojums 1</b>	Šļūtenes savienojums
<b>Savienojums 2</b>	Spīļveida savienojums
<b>Blīvējuma veids 2</b>	Gumijas blīvgredzens
<b>Standarts</b>	DIN 3238
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Materiāls</b>	Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



### Apraksts

ar pastiprinātu vītnes aizsarggredzenu un jaunu blīvgredzenu abās pusēs.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1,1/4"	42	PN 16

### Piederumi

LSK SDOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam

### Rezerves daļas

LSK SGOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam