# LSK MODY

Spīļveida savienojums (gaiss), MODY

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | MODY šļūtenes savienojums |
| **Papildinājums modelim** | ar drošības dubultizcilni |
| **Savienojums 1** | Šļūtenes savienojums |
| **Savienojums 2** | Spīļveida savienojums |
| **Blīvējuma veids 2** | Gumijas blīvgredzens |
| **Standarts** | DIN 3238 |
| **Temperatūra min.** | -40 °C |
| **Temperatūra max.** | 95 °C |
| **Materiāls** | Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Apraksts

ar pastiprinātu vītnes aizsarggredzenu un jaunu blīvgredzenu abās pusēs.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | šļūtenes ID (mm) | Collas | Sprūda attālums (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|---|---|---|---|---|
| **LSK NW 10 MODY** | 10 | 3/8" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 13 MODY** | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 15 MODY** | 15 | 5/8" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 19 MODY** | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 25 MODY** | 25 | 1" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 32 MODY** | 32 | 1,1/4" | 42 | PN 16 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **LSK SDOR N** | Gumijas gredzens MODY savienojumam |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **LSK SGOR N** | Gumijas gredzens MODY savienojumam |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*