

# LSK SB G

Spīļveida savienojums (gaiss), drošības aptvere

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Spīļveida šļūtenu savienojums
<b>Papildinājums modelim</b>	ar drošības dubultizcilni un drošības aptveri
<b>Savienojums 1</b>	Šļūtenes savienojums
<b>Savienojums 2</b>	Spīļveida savienojums
<b>Blīvējuma veids 2</b>	Gumijas blīvgredzens
<b>Standarts</b>	DIN 3489
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Materiāls</b>	Lējums
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
<b>LSK NW 13 SB G</b>	13	1/2"	42	PN 10
<b>LSK NW 15 SB G</b>	15	5/8"	42	PN 10
<b>LSK NW 19 SB G</b>	19	3/4"	42	PN 10
<b>LSK NW 25 SB G</b>	25	1"	42	PN 10

## Piederumi

**LSK GDOR** Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

## Rezerves daļas

**LSK GOOR** Gumijas gredzens spīļveida savienojumam