

# LSK SB G D

Spīļveida savienojums (gaiss), drošības aptvere

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Grozāms spīļveida šļūtenes savienojums
<b>Papildinājums modelim</b>	ar drošības dubultizcilni un drošības aptveri
<b>Savienojums 1</b>	Šļūtenes savienojums
<b>Savienojums 2</b>	Spīļveida savienojums
<b>Blīvējuma veids 2</b>	Gumijas blīvgredzens
<b>Standarts</b>	DIN 3489
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Materiāls</b>	Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 13 SB G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 SB G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB G D	25	1"	42	PN 16

## Piederumi

LSK GDOR Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

## Rezerves daļas

LSK GOOR Gumijas gredzens spīļveida savienojumam