LSK SB MODY

Spīļveida savienojums (gaiss), MODY, ar SB

Īpašības

Modelis	MODY šļūtenes savienojums
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni un drošības aptveri
Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Gumijas blīvgredzens
Standarts	DIN 3228
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Apraksts

ar drošības aptveri, rūdītu vītnes aizsarggredzenu un jaunu blīvgredzenu abās pusēs.

Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Piederumi

LSK SDOR N	Gumijas gredzens MODY savienojumam

Rezerves daļas

LSK SGOR N	Gumijas gredzens MODY savienojumam

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.