# T M MG
Ieliktnis ar vītni

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| **Savienojums 2** | Šļūtenes savienojums |
| **Materiāls** | Misiņš |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojošās vītnes | šļūtenes ID (mm) | SW (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|---|---|---|---|---|
| **T 184 M** | G 1/8" -28 | 4 | 14 | PN 16 |
| **T 186 M** | G 1/8" -28 | 6 | 14 | PN 16 |
| **T 189 M** | G 1/8" -28 | 9 | 14 | PN 16 |
| **T 144 M** | G 1/4" -19 | 4 | 17 | PN 16 |
| **T 146 M** | G 1/4" -19 | 6 | 17 | PN 16 |
| **T 149 M** | G 1/4" -19 | 9 | 17 | PN 16 |
| **T 1413 M** | G 1/4" -19 | 13 | 17 | PN 16 |
| **T 386 M** | G 3/8" -19 | 6 | 19 | PN 16 |
| **T 389 M** | G 3/8" -19 | 9 | 19 | PN 16 |
| **T 3813 M** | G 3/8" -19 | 13 | 19 | PN 16 |
| **T 126 M** | G 1/2" -14 | 6 | 24 | PN 16 |
| **T 129 M** | G 1/2" -14 | 9 | 24 | PN 16 |
| **T 1213 M** | G 1/2" -14 | 13 | 24 | PN 16 |
| **T 1219 M** | G 1/2" -14 | 19 | 24 | PN 16 |
| **T 349 M** | G 3/4" -14 | 9 | 27 | PN 16 |
| **T 3413 M** | G 3/4" -14 | 13 | 32 | PN 16 |
| **T 3419 M** | G 3/4" -14 | 19 | 32 | PN 16 |
| **T 1019 M** | G 1" -11 | 19 | 26 | PN 16 |
| **T 1025 M** | G 1" -11 | 25 | 38 | PN 16 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*