WSK HR

EGKA spīļveida savienojums (ūdens)

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Plakanais blīvējums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Formas blīvgredzens no NBR
Temperatūra min.	0 °C
Temperatūra max.	95 °C
Darba vides	Ūdens
Materiāls	Presētais misiņš MS 58



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
WSK NW 06 HR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 HR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 HR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 HR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 HR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 HR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 HR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

Rezerves daļas

WSK GKOR NEU	Formas blīvgredzens ūdens spīļveida savienojumam

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.