

WSK HR

EGKA spīļveida savienojums (ūdens)

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | Plakanais bļivējums |
| Savienojums 2 | Spīļveida savienojums |
| Bļivējuma veids 2 | Formas bļivgredzens no NBR |
| Temperatūra min. | 0 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Darba vides | Ūdens |
| Materiāls | Presētais misiņš MS 58 |



Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | Sprūda attālums (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|--------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| WSK NW 06 HR | G 1/4" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 10 HR | G 3/8" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 HR | G 1/2" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 20 HR | G 3/4" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 HR | G 1" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 HR | G 1.1/4" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 40 HR | G 1.1/2" -11 | 40 | PN 50 |

Rezerves daļas

WSK GKOR NEU Formas bļivgredzens ūdens spīļveida savienojumam