# WSK IR

EGKA spīļveida savienojums (ūdens)

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | Plakanais blīvējums |
| **Savienojums 2** | Spīļveida savienojums |
| **Blīvējuma veids 2** | Formas blīvgredzens no NBR |
| **Temperatūra min.** | 0 °C |
| **Temperatūra max.** | 95 °C |
| **Darba vides** | Ūdens |
| **Materiāls** | Presētais misiņš MS 58 |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | Sprūda attālums (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|---|---|---|---|
| **WSK NW 06 IR** | G 1/4" -19 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 10 IR** | G 3/8" -19 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 13 IR** | G 1/2" -14 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 20 IR** | G 3/4" -14 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 25 IR** | G 1" -11 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 32 IR** | G 1.1/4" -11 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 40 IR** | G 1.1/2" -11 | 40 | PN 50 |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **WSK GKOR NEU** | Formas blīvgredzens ūdens spīļveida savienojumam |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*