

### Īpašības

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Savienojums 1     | Šļūtenes savienojums       |
| Bļīvējuma veids 1 | Formas bļivgredzens no NBR |
| Savienojums 2     | Spīļveida savienojums      |
| Temperatūra min.  | 0 °C                       |
| Temperatūra max.  | 95 °C                      |
| Darba vides       | Ūdens                      |
| Materiāls         | Presētais misiņš MS 58     |



### Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Šļūtenes ID (mm) | Sprūda attālums (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|------------|--------|------------------|----------------------|------------------------------|
| WSK NW 10  | 3/8"   | 10               | 40                   | PN 50                        |
| WSK NW 13  | 1/2"   | 13               | 40                   | PN 50                        |
| WSK NW 16  | 5/8"   | 16               | 40                   | PN 50                        |
| WSK NW 19  | 3/4"   | 19               | 40                   | PN 50                        |
| WSK NW 25  | 1"     | 25               | 40                   | PN 50                        |
| WSK NW 32  | 1,1/4" | 32               | 40                   | PN 50                        |
| WSK NW 38  | 1,1/2" | 38               | 40                   | PN 50                        |

### Rezerves daļas

WSK GKOR NEU Formas bļivgredzens ūdens spīļveida savienojumam