

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ

3-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|--|
| Savienojums 1 - 3 | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Blīvējuma veids 1 - 3 | 24° iekšējais konuss |
| Konstrukcija | kompaktā konstrukcija |
| Urbums | L-veida |
| Pārslēgšanas gājiens | 0°; 90° |
| Temperatūra min. | -10 °C |
| Temperatūra max. | 80 °C |
| Materiāls | Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda POM lodveida blīve NBR apaļa šķērsriezuma gredzens |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Norāde

Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.
Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Sērija | caurules ārējam Ø (mm) | Savienojošās vītnes | Pārklājums | LW (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------|-----|--------|------------------------|---------------------|--------------------|---------|------------------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 LK VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negatīvs (atvērts) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negatīvs (atvērts) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negatīvs (atvērts) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negatīvs (atvērts) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negatīvs (atvērts) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negatīvs (atvērts) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | negatīvs (atvērts) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | negatīvs (atvērts) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negatīvs (atvērts) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negatīvs (atvērts) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negatīvs (atvērts) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negatīvs (atvērts) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negatīvs (atvērts) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | negatīvs (atvērts) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

Izstrādājumu varianti

3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis, oksidēts

Rezerves daļas

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Atbalsta paplāksne lodveida ventilim |
| BK GEKR GRIFF SW | Lodveida ventiļa rokturis (izliekts) |