

3 SKR TK

3-ceļu lodveida ventīlis, kalts modelis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 - 3	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Bīvējuma veids 1 - 3	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Modelis	3 ceļu lodveida ventīlis, kalts modelis
Urbums	T-veida
Pārslēgšanas gājiens	0°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Materiāls	Korpuss no kaltā tērauda Lodīte un vārpsta no tērauda POM lodveida blīve NBR apaļa šķērssriegzuma gredzens
Virsmas aizsardzība	oksidēts



Norāde

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventīļu lietošanas instrukciju.
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Pārklājums	LW (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK	19	G 3/4" -14	negatīvs (atvērts)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK	25	G 1" -11	negatīvs (atvērts)	24	PN 350	14	1,5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens – PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

Izstrādājumu varianti

3 SKR TK VZ 3 ceļu lodveida ventīlis, kalts modelis, galvaniskais pārklājums

Rezerves daļas

BK ANSCHLAG	Atbalsta paplāksne lodveida ventīlim
BK GEKR GRIFF SW	Lodveida ventīļa rokturis (izliekts)