

BKHL VZ / BKHS VZ

2-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------|--|
| Savienojums 1 + 2 | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Bīvējuma veids 1 + 2 | 24° iekšējais konuss |
| Pārslēgšanas gājiens | 0°; 90° |
| Temperatūra min. | -20 °C |
| Temperatūra max. | 60 °C |
| Materiāls | Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda Lodveida bīvē no poliamīda NBR apaļa šķērsriezuma gredzens |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Norāde

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventīļu lietošanas instrukciju.
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Sērija | caurules ārējam Ø (mm) | Savienojošās vītnes | LW (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------------------------|------------|-----|
| BKHL 04 VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 06 VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 08 VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 10 VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 13 VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 16 VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHL 20 VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHL 25 VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 32 VZ | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 40 VZ | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 04 VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 06 VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 08 VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 10 VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 13 VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 16 VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHS 20 VZ | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHS 25 VZ | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 32 VZ | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

Izstrādājumu varianti

| | |
|-------------------|--|
| BKHL / BKHS | 2-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis, oksidēts |
| BKHL VA / BKHS VA | 2-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis, Korpus, lodīte un vārpsta no nerūsējošā tērauda |