BK SF / BK SF6

2-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis

Īpašības

Savienojums 1 + 2	SAE atloks
Blīvējuma veids 1 + 2	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Pārslēgšanas gājiens	0°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Materiāls	Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda POM lodveida blīve NBR apaļa šķērsgriezuma gredzens
Virsmas aizsardzība	oksidēts





Norāde

Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamos spiediena datus.

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Spiediena sērija	Atloka izmērs	LW (mm)	Spiediens PN	SW (mm)	SF*
BK SF 20	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
BK SF 25	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
BK SF6 20	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
BK SF6 25	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

Rezerves daļas

BK ANSCHLAG	Atbalsta paplāksne lodveida ventilim
BK GEKR GRIFF SW	Lodveida ventiļa rokturis (izliekts)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.