CLIC
Šļūtenes skava

Īpašības

Modelis	bezskrūvju šļūteņu skavas
Materiāls	nerūsējošs hromniķeļa tērauds



Apraksts

CLIC šļūteņu skava ir drošs savienošanas elements šļūteņu balstsistēmām.

Izstrādājums

Apzīmējums	Iespīlēšanas diapazons (mm)	Lentes platums (mm)
CLIC 11.5-12.5	11,5 - 12,5	7,0
CLIC 12-13	12,0 - 13,0	7,0
CLIC 13-14	12,5 - 14,0	8,0
CLIC 14-15	13,5 - 15,0	8,0
CLIC 15-16	14,5 - 16,0	8,0
CLIC 16-17	15,5 - 17,0	8,0
CLIC 17-18	16,5 - 18,0	8,0
CLIC 18-19	17,5 - 19,0	8,0
CLIC 19-20	18,5 - 20,0	8,0
CLIC 20-21	19,5 - 21,0	8,0
CLIC 20.5-21.5	20,5 - 22,0	8,0
CLIC 21.5-23	21,5 - 23,0	8,0
CLIC 22.5-24	22,5 - 24,0	8,0
CLIC 23.5-25	23,5 - 25,0	8,0
CLIC 25.5-27	25,5 - 27,0	8,0
CLIC 26.5-28	26,5 - 28,0	8,0

Piederumi

CLIC ZANGE	Knaibles CLIC skavai

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.