# ESK W2
Šļūtenes skava

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Gliemežvītnes skavas |
| **Papildinājums modelim** | Sešstūra skrūves galviņa ar mīnusu |
| **Materiāls** | Nerūsējošais tērauds 1.4016 |



## Norāde

Skrūve ir no cinkota un dzelteni hromēta tērauda.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Iespīlēšanas diapazons (mm) | Lentes platums (mm) |
|---|---|---|
| **ESK 08-12 W2** | 8 - 12 | 9,0 |
| **ESK 10-16 W2** | 10 - 16 | 9,0 |
| **ESK 12-20 W2** | 12 - 20 | 9,0 |
| **ESK 16-25 W2** | 16 - 25 | 9,0 |
| **ESK 20-32 W2** | 20 - 32 | 9,0 |
| **ESK 25-40 W2** | 25 - 40 | 9,0 |
| **ESK 32-50 W2** | 32 - 50 | 9,0 |
| **ESK 40-60 W2** | 40 - 60 | 9,0 |
| **ESK 50-70 W2** | 50 - 70 | 9,0 |
| **ESK 60-80 W2** | 60 - 80 | 9,0 |
| **ESK 70-90 W2** | 70 - 90 | 9,0 |
| **ESK 80-100 W2** | 80 - 100 | 9,0 |
| **ESK 90-110 W2** | 90 - 110 | 9,0 |
| **ESK 100-120 W2** | 100 - 120 | 9,0 |
| **ESK 110-130 W2** | 110 - 130 | 9,0 |
| **ESK 120-140 W2** | 120 - 140 | 9,0 |
| **ESK 130-150 W2** | 130 - 150 | 9,0 |
| **ESK 12 16-25 W2** | 16 - 25 | 12,0 |
| **ESK 12 20-32 W2** | 20 - 32 | 12,0 |
| **ESK 12 25-40 W2** | 25 - 40 | 12,0 |
| **ESK 12 32-50 W2** | 32 - 50 | 12,0 |
| **ESK 12 40-60 W2** | 40 - 60 | 12,0 |
| **ESK 12 50-70 W2** | 50 - 70 | 12,0 |
| **ESK 12 60-80 W2** | 60 - 80 | 12,0 |
| **ESK 12 70-90 W2** | 70 - 90 | 12,0 |
| **ESK 12 80-100 W2** | 80 - 100 | 12,0 |
| **ESK 12 90-110 W2** | 90 - 110 | 12,0 |
| **ESK 12 100-120 W2** | 100 - 120 | 12,0 |
| **ESK 12 110-130 W2** | 110 - 130 | 12,0 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **ESK** | Šļūtenes skava, Nerūsējošais tērauds 1.4301 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **SCHRAUBENDR** | Lokans skrūvgriezis |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*