

NRS (12 mm)

Stiprinājuma skava

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	cauruļu, šūteņu un kabeļu nostiprināšana
Modelis	Caurules skava
Papildinājums modelim	ar gumijas profilu
Standarts	DIN 3016
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	cinkots



Norāde

Gumijas profils slāpē vibrācijas, triecienus un novērš skrāpējumus.

Izstrādājums

Apzīmējums	mazākais Ø (mm)	Lentes platums (mm)	Urbuma Ø (mm)
NRS 05-12	5	12,0	5,3
NRS 06-12	6	12,0	5,3
NRS 07-12	7	12,0	5,3
NRS 08-12	8	12,0	5,3
NRS 09-12	9	12,0	5,3
NRS 10-12	10	12,0	5,3
NRS 11-12	11	12,0	5,3
NRS 12-12	12	12,0	5,3
NRS 13-12	13	12,0	5,3
NRS 14-12	14	12,0	5,3
NRS 15-12	15	12,0	5,3
NRS 16-12	16	12,0	5,3
NRS 17-12	17	12,0	5,3
NRS 18-12	18	12,0	5,3
NRS 19-12	19	12,0	5,3
NRS 20-12	20	12,0	5,3
NRS 21-12	21	12,0	5,3
NRS 22-12	22	12,0	5,3
NRS 23-12	23	12,0	5,3
NRS 24-12	24	12,0	5,3
NRS 25-12	25	12,0	5,3
NRS 50-12	50	12,0	5,3

Izstrādājumu varianti

NRS W4 (12 mm)	Stiprinājuma skava, Hromņiķeļa tērauds (1.4301)
NRS (9 mm)	Stiprinājuma skava, Tērauds
NRS (15 mm)	Stiprinājuma skava, Tērauds
NRS W4 (15 mm)	Stiprinājuma skava, Hromņiķeļa tērauds (1.4301)
NRS (20 mm)	Stiprinājuma skava, Tērauds
NRS W4 (20 mm)	Stiprinājuma skava, Hromņiķeļa tērauds (1.4301)
NRS (25 mm)	Stiprinājuma skava, Tērauds