

SRS 0 PP

Vieglās sērijas cauruļu skava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Modelis | Caurules skava |
| Papildinājums modelim | Skavas iekšpuse rievota |
| Sērija | Viegls |
| Standarts | DIN 3015-1 |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 90 °C |
| Materiāls | Polipropilēns |



Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

Pasūtījuma norādes

1 detaļa = 2 skavas daļas

Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurules ārējais Ø d2 (mm) | Caurules ārējais Ø d2 | Skavas izmērs | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PP | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0106.4 PP | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0108 PP | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0109.5 PP | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0110 PP | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0112 PP | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

Izstrādājumu varianti

SRS 0 PA Vieglās sērijas cauruļu skava, Poliamīds 6

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

| | |
|-------|-----------------------------------|
| A 0 | Grupas A 0 komplektācija |
| A 0 A | Montāžas grupas A 0 komplektācija |