

# SRS 1-5 D PP

Dubulto cauruļu skava

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Modelis               | Dubultā cauruļu skava   |
| Papildinājums modelim | Skavas iekšpuse rievota |
| Standarts             | DIN 3015-3              |
| Temperatūra min.      | -30 °C                  |
| Temperatūra max.      | 90 °C                   |
| Materiāls             | Polipropilēns           |



## Norāde

Šūteņu un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nopriegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

## Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nopriegošanu.

## Pasūtījuma norādes

1 detaļa = 2 skavas daļas

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Skavas izmērs | Caurules ārējais Ø d2 (mm) | Caurules ārējais Ø d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|---------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| SRS 106 D PP   | 1             | 6,0                        | -                     | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 106.4 D PP | 1             | 6,4                        | 1/4"                  | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 108 D PP   | 1             | 8,0                        | 5/16"                 | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 109.5 D PP | 1             | 9,5                        | 3/8"                  | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 110 D PP   | 1             | 10,0                       | -                     | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 112 D PP   | 1             | 12,0                       | -                     | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 212.7 D PP | 2             | 12,7                       | 1/2"                  | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 213.5 D PP | 2             | 13,5                       | -                     | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 214 D PP   | 2             | 14,0                       | -                     | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 215 D PP   | 2             | 15,0                       | -                     | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 216 D PP   | 2             | 16,0                       | 5/8"                  | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 217.2 D PP | 2             | 17,2                       | -                     | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 218 D PP   | 2             | 18,0                       | -                     | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 319 D PP   | 3             | 19,0                       | 3/4"                  | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 320 D PP   | 3             | 20,0                       | -                     | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 321.3 D PP | 3             | 21,3                       | -                     | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 322 D PP   | 3             | 22,0                       | -                     | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 325 D PP   | 3             | 25,0                       | 1"                    | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 426.9 D PP | 4             | 26,9                       | -                     | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 428 D PP   | 4             | 28,0                       | -                     | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 430 D PP   | 4             | 30,0                       | -                     | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 532 D PP   | 5             | 32,0                       | 1.1/4"                | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 533.7 D PP | 5             | 33,7                       | -                     | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 535 D PP   | 5             | 35,0                       | -                     | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 538 D PP   | 5             | 38,0                       | 1.1/2"                | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 542 D PP   | 5             | 42,0                       | -                     | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |

## Izstrādājumu varianti

|                |  |
|----------------|--|
| SRS 1-5 D PP G | Dubulto cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda   |
| SRS 1-5 D PA   | Dubulto cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota |
| SRS 1-5 D VG   | Dubulto cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda   |

## ir papildelements šādiem izstrādājumiem

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| B A | Montāžas grupas B komplektācija |
|-----|---------------------------------|

