


SRS 1-6 D SP VZ

Dubultā segplāksne, viencaurules skava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Modelis | viencaurules skavām |
| Sērija | Viegls |
| Standarts | DIN 3015-1 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | a (mm) | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS D SP 1 A VZ | 1 | 35 | 30 | 20 | M 6 | 69 | 3 |
| SRS D SP 2 VZ | 2 | 43 | 30 | 26 | M 6 | 86 | 3 |
| SRS D SP 3 VZ | 3 | 52 | 30 | 33 | M 6 | 104 | 3 |
| SRS D SP 4 VZ | 4 | 60 | 30 | 40 | M 6 | 117 | 3 |
| SRS D SP 5 VZ | 5 | 75 | 30 | 52 | M 6 | 145 | 3 |
| SRS D SP 6 VZ | 6 | 90 | 30 | 66 | M 6 | 176 | 3 |

Izstrādājumu varianti

SRS 1-6 D SP Dubultā piemetināmā plāksne viencaurules skavai, fosfatēts