# SRS 1-6 PP

Vieglās sērijas cauruļu skava

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Viencaurules skava |
| **Papildinājums modelim** | Skavas iekšpuse rievota |
| **Sērija** | Viegls |
| **Standarts** | DIN 3015-1 |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 90 °C |
| **Materiāls** | Polipropilēns |






## Norāde

Šļūteņu un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nospriegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

## Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospriegošanu.

## Pasūtījuma norādes

1 detaļa = 2 skavas daļas

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurules ārējais Ø d2 (mm) | Caurules ārējais Ø d2 | Skavas izmērs | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106 A PP** | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 106.4 A PP** | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 108 A PP** | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 109.5 A PP** | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 110 A PP** | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 112 A PP** | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0212.7 PP** | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0213.5 PP** | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0214 PP** | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0215 PP** | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0216 PP** | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0217.2 PP** | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0218 PP** | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0319 PP** | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0320 PP** | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0321.3 PP** | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0322 PP** | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0323 PP** | 23,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0325 PP** | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0426.9 PP** | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0428 PP** | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0430 PP** | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0532 PP** | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0533.7 PP** | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0535 PP** | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0538 PP** | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0540 PP** | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0542 PP** | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0542.4 PP** | 42,4 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0644.5 PP** | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0645 PP** | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0648 PP** | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650 PP** | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650.8 PP** | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0652 PP** | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0655 PP** | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*

# SRS 1-6 PP

Vieglās sērijas cauruļu skava

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurules ārējais Ø d2 (mm) | Caurules ārējais Ø d2 | Skavas izmērs | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 0657 PP** | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 AL** | Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota |
| **SRS 1-6 PA** | Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota |
| **SRS 1-6 PA G** | Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda |
| **SRS 1-6 PP G** | Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda |
| **SRS 1-6 VG** | Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda |

## ir papildelements šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **A 1-6 A** | Montāžas grupas A 1-6 komplektācija |
| **A 1-6** | A 1-6 grupas komplektācija |