

SRS 1-6 VG

Vieglās sērijas cauruļu skava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|---|
| Modelis | Viencauruļes skava |
| Papildinājums modelim | Skavas iekšpuse gluda |
| Sērija | Vieglis |
| Standarts | DIN 3015-1 |
| Temperatūra min. | -50 °C |
| Temperatūra max. | 120 °C |
| Materiāls | Simtprocentīga gumija, Šora cietība 64°/73° |



Apraksts

Rievās uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir cauruļes ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina cauruļes nosprigošanu.

Pasūtījuma norādes

1 detaļa = 2 skavas daļas

Izstrādājums

| Apzīmējums | Cauruļes ārējais Ø d2 (mm) | Cauruļes ārējais Ø d2 | Skavas izmērs | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SRS 0106.4 VG | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 0106 VG | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 0108 VG | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 0109.5 VG | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 0110 VG | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 0112 VG | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 24 | 0,6 |
| SRS 0212.7 VG | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0213.5 VG | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0214 VG | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0215 VG | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0216 VG | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0217.2 VG | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0218 VG | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0319 VG | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0320 VG | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0321.3 VG | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0322 VG | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0323 VG | 23,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0325 VG | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0426.9 VG | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0428 VG | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0430 VG | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0532 VG | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0533.7 VG | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0535 VG | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0538 VG | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0540 VG | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0542 VG | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0644.5 VG | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0645 VG | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0648 VG | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0650.8 VG | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0650 VG | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0652 VG | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0655 VG | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0657 VG | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

Izstrādājumu varianti

| | |
|--------------|--|
| SRS 1-6 AL | Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota |
| SRS 1-6 PA | Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota |
| SRS 1-6 PA G | Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda |

SRS 1-6 VG

Vieglās sērijas cauruļu skava

HANSA FLEX
