

K 41-14 - K 41-40

Redukcijas savienojuma veidgabals

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Bļivējuma veids 1	atdures modelis
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Bļivējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Redukcijas savienojuma veidgabals
Konstrukcija	Taisna
Piegādes apjoms	ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un bļivgredzenu.
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums – d2, d3 = caurules ārējam diametram

Izstrādājumu varianti

K 420-31 - K 420-88 Ieskrūvējama iemava, Tērauds