

# K 41-14 - K 41-40

## Redukcijas savienojuma veidgabals

### Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
<b>Blīvējuma veids 1</b>	atdures modelis
<b>Savienojums 2</b>	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
<b>Blīvējuma veids 2</b>	24° iekšējais konuss
<b>Modelis</b>	Redukcijas savienojuma veidgabals
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Piegādes apjoms</b>	ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un blīvīgredzenu.
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



### Izstrādājums

Apzīmējums	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums – d2, d3 = caurules ārējam diametram

### Izstrādājumu varianti

**K 420-31 - K 420-88** Ieskrūvējama iemava, Tērauds