

# K 42-18 - K 42-129

leskrūvējams veidgabals

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Savienojums 1 + 2     | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās                                       |
| Blīvējuma veids 1 + 2 | atdures modelis  |
| Konstrukcija          | Taisna   |
| Piegādes apjoms       | ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un blīvgredzenu. |
| Materiāls             | Tērauds  |
| Virsmas aizsardzība   | galvaniskais pārklājums  |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| K 42-18    | 10           | M 18 x 1,5 | 12        | 52         | 22         | 22 |
| K 42-35    | 15           | M 26 x 1,5 | 12        | 52         | 32         | 27 |
| K 42-22    | 10           | M 22 x 1,5 | 12        | 52         | 27         | 22 |
| K 42-29    | 15           | M 16 x 1,5 | 12        | 52         | 24         | 27 |
| K 42-32    | 15           | M 18 x 1,5 | 12        | 52         | 27         | 27 |
| K 42-33    | 15           | M 22 x 1,5 | 12        | 52         | 27         | 27 |
| K 42-41    | 18           | M 26 x 1,5 | 12        | 52         | 32         | 32 |
| K 42-42    | 18           | M 26 x 1,5 | 12        | 52         | 32         | 32 |
| K 42-54    | 15           | M 12 x 1,5 | 10        | 50         | 27         | 27 |
| K 42-112   | 16           | M 22 x 1,5 | 12        | 52         | 27         | 27 |
| K 42-125   | 15           | M 16 x 1,5 | 11        | 51         | 27         | 27 |
| K 42-129   | 18           | M 22 x 1,5 | 12        | 52         | 32         | 32 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

K 410-05 - K 410-09 Savienojuma redukcijas iemava, Tērauds