K 42-18 - K 42-129

leskrūvējams veidgabals

Īpašības

Savienojums 1 + 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 1 + 2	atdures modelis
Konstrukcija	Taisna
Piegādes apjoms	ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un blīvgredzenu.
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
K 42-18	10	M 18 x 1,5	12	52	22	22
K 42-35	15	M 26 x 1,5	12	52	32	27
K 42-22	10	M 22 x 1,5	12	52	27	22
K 42-29	15	M 16 x 1,5	12	52	24	27
K 42-32	15	M 18 x 1,5	12	52	27	27
K 42-33	15	M 22 x 1,5	12	52	27	27
K 42-41	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
K 42-42	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
K 42-54	15	M 12 x 1,5	10	50	27	27
K 42-112	16	M 22 x 1,5	12	52	27	27
K 42-125	15	M 16 x 1,5	11	51	27	27
K 42-129	18	M 22 x 1,5	12	52	32	32

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 410-05 - K 410-09	Savienojuma redukcijas iemava, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.