

K 420-31 - K 420-88

leskrūvējama iemava

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	atdures modelis
Modelis	leskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 42-02 - K 42-106	leskrūvējams veidgabals, ar uznavuzgriežni un griešanas gredzenu
K 41-14 - K 41-40	Redukcijas savienojuma veidgabals, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un blīvgredzenu.
K 46-12-1 / K 46-12-2	leskrūvējama iemava ar pārbaudes savienojumu, Tērauds