

K 43-01 - K 43-76

leskrūvējams veidgabals, 90° lenķis

Īpašības

| | |
|---------------------|--|
| Savienojums 1 | Metriskā ārējā vītne, cilindriska |
| Bīvējuma veids 1 | 24° iekšējais konuss |
| Savienojums 2 | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Bīvējuma veids 2 | atdures modelis |
| Modelis | starpšienas stiprinājumam |
| Konstrukcija | 90° lenķis |
| Piegādes apjoms | ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | G1 | G1 + G2 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-01 | 6 | - | M 12 x 1,5 | - | 20 | 27 | 12 | 38 | 12 | 14 | 17 |
| K 43-04 | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 12 | 17 | 17 |
| K 43-07 | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 14 | 19 | 19 |
| K 43-08 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 17 |
| K 43-09 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 19 |
| K 43-17 | 15 | M 22 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 41 | 26 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| K 43-69 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 38 | 23 | 45 | 19 | 19 | 27 |
| K 43-75 | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 16 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 22 |
| K 43-76 | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 27 |

Ø d2 = caurules ārējais diametrs – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 430-01 - K 430-72 leskrūvējama iemava - starpsienas veidgabals, Tērauds