K 430-01 - K 430-72

Ieskrūvējama iemava - starpsienu veidgabals

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	atdures modelis
Modelis	starpsienas stiprinājumam
Konstrukcija	90° leņķis
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-01	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	38	12
K 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
K 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
K 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
K 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
K 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
K 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
K 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
K 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = caurules ārējais diametrs – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 43-01 - K 43-76	Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.