

K 430-68 - K 430-89

leskrūvējama iemava - starpsienu veidgabals

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	atdures modelis
Modelis	starpsienas stiprinājumam
Konstrukcija	90° leņķis
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = caurules ārējais diametrs - SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 43-54 / K 43-99	leskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, pretuzgriežni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu
-------------------	--