K 44-156 / K 44-162

Savienojuma redukcijas veidgabals, T veida

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	atdures modelis
Savienojums 2 + 3	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2 + 3	24° iekšējais konuss
Modelis	starpsienas stiprinājumam
Konstrukcija	T-veida
Piegādes apjoms	ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-156	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
K 44-162	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = caurules ārējais diametrs – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 440-105 / K 440-113	Savienotājiemava, T veida, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.