

K 44-164

Veidgabals, pārbaudes savienojums

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 1	ar vītnes blīvējumu, ko veido piespiedējgredzens un apliekamais gredzens
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Savienojums 3	metriskā iekšējā vītne, cilindriskā
Modelis	starp sienas stiprinājumam
Konstrukcija	T-veida
Piegādes apjoms	ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, pretuzgriezni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-164	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 440-115 ieskrūvējama iemava, T veida, Tērauds