

# K 44-164

Veidgabals, pārbaudes savienojums

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
<b>Blīvējuma veids 1</b>	ar vītnes blīvējumu, ko veido piespiedējgredzens un apliekamais gredzens
<b>Savienojums 2</b>	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
<b>Blīvējuma veids 2</b>	24° iekšējais konuss
<b>Savienojums 3</b>	metriskā iekšējā vītne, cilindriskā
<b>Modelis</b>	starp sienas stiprinājumam
<b>Konstrukcija</b>	T-veida
<b>Piegādes apjoms</b>	ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, pretuzgriezni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-164</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**K 440-115** ieskrūvējama iemava, T veida, Tērauds