K 44-166

Ieskrūvējams veidgabals, Lveida

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	ar vītnes blīvējumu, ko veido piespiedējgredzens un apliekamais gredzens
Savienojums 2	metriska iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 2	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Savienojums 3	metriska ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 3	24° iekšējais konuss
Papildinājums modelim	ar pārbaudes savienojumu
Konstrukcija	L-veida
Piegādes apjoms	ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, pretuzgriezni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 440-116 / K440-117	Ieskrūvējama iemava, L veida, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.