

# K 44-166

Ieskrūvējams veidgabals, Lveida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
<b>Bīvējuma veids 1</b>	ar vītnes bīvējumu, ko veido piespiedējgredzens un apliekamais gredzens
<b>Savienojums 2</b>	metriskā iekšējā vītne, cilindriskā
<b>Bīvējuma veids 2</b>	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
<b>Savienojums 3</b>	metriskā ārējā vītne, cilindriskā
<b>Bīvējuma veids 3</b>	24° iekšējais konuss
<b>Papildinājums modelim</b>	ar pārbaudes savienojumu
<b>Konstrukcija</b>	L-veida
<b>Piegādes apjoms</b>	ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, pretuzgriezni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-166</b>	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**K 440-116 / K440-117** Ieskrūvējama iemava, L veida, Tērauds