

K 44-166

Ieskrūvējams veidgabals, Lveida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------------|---|
| Savienojums 1 | Metriskā ārējā vītne, cilindriskā |
| Bīvējuma veids 1 | ar vītnes bīvējumu, ko veido piespiedējgredzens un apliekamais gredzens |
| Savienojums 2 | metriskā iekšējā vītne, cilindriskā |
| Bīvējuma veids 2 | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| Savienojums 3 | metriskā ārējā vītne, cilindriskā |
| Bīvējuma veids 3 | 24° iekšējais konuss |
| Papildinājums modelim | ar pārbaudes savienojumu |
| Konstrukcija | L-veida |
| Piegādes apjoms | ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, pretuzgriezni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-166 | 12 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 440-116 / K440-117 Ieskrūvējama iemava, L veida, Tērauds