

K 44-35 - K 44-66

Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Savienojums 2 + 3	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2 + 3	atdures modelis
Konstrukcija	T-veida
Piegādes apjoms	ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvgredzenu un pretuzgriezni
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-35	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
K 44-51	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
K 44-66	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 440-28 - K 440-47 Savienotājiemava, T veida, Tērauds