

# K 44-38 / K 44-82

Savienojuma veidgabals, T veida

## Īpašības

|                      |  |
|----------------------|--|
| Savienojums 1        | Metriskā ārējā vītne, cilindriska                      |
| Bīvējuma veids 1     | 24° iekšējais konuss                                   |
| Savienojums 2 + 3    | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās                   |
| Bīvējuma veids 2 + 3 | atdures modelis  |
| Konstrukcija         | T-veida  |
| Piegādes apjoms      | ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni |
| Materiāls            | Tērauds  |
| Virsmas aizsardzība  | galvaniskais pārklājums                                |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d1<br>(mm) | G2         | G3         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-38    | 10           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 25         | 20         | 33         | 33         | 27         | 19 | 27 |
| K 44-82    | 6            | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 25         | 20         | 33         | 33         | 27         | 14 | 27 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

K 440-28 - K 440-47 Savienotājiemava, T veida, Tērauds