# K 44-38 / K 44-82

Savienojuma veidgabals, T veida

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | 24° iekšējais konuss |
| **Savienojums 2 + 3** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2 + 3** | atdures modelis |
| **Konstrukcija** | T-veida |
| **Piegādes apjoms** | ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d1 (mm) | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-38** | 10 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 19 | 27 |
| **K 44-82** | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 14 | 27 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **K 440-28 - K 440-47** | Savienotājiemava, T veida, Tērauds |