

K 44-48

Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|--|
| Savienojums 1 | Metriskā ārējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 | 24° iekšējais konuss |
| Savienojums 2 + 3 | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Blīvējuma veids 2 + 3 | atdures modelis |
| Konstrukcija | T-veida |
| Piegādes apjoms | ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un blīvgredzenu. |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | d3 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-48 | 15 | 6 | 42 | 33 | 55 | 27 | 27 | 14 | 27 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 440-28 - K 440-47 Savienotājiemava, T veida, Tērauds