# K 44-54

Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | atdures modelis |
| **Savienojums 2 + 3** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2 + 3** | 24° iekšējais konuss |
| **Konstrukcija** | T-veida |
| **Piegādes apjoms** | ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, blīvgredzenu, pretuzgriezni un uzskrūvējamo iemavu |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |

## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | Ø d2 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-54** | M 22 x 1,5 | 6 | 24 | 136 | 42 | 19 | 27 | 27 | 14 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **K 440-23** | Savienotājiemava, T veida, Tērauds |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*