

# K 44-54

Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Savienojums 1         | Metriskā ārējā vītne, cilindriska   |
| Blīvējuma veids 1     | atdures modelis   |
| Savienojums 2 + 3     | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  |
| Blīvējuma veids 2 + 3 | 24° iekšējais konuss  |
| Konstrukcija          | T-veida   |
| Piegādes apjoms       | ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, blīvgredzenu, pretuzgriezni un uzskrūvējamo iemavu |
| Materiāls             | Tērauds   |
| Virsmas aizsardzība   | galvaniskais pārklājums   |

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | G1         | Ø d2<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-54</b> | M 22 x 1,5 | 6            | 24        | 136        | 42         | 19         | 27 | 27 | 14 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>K 440-23</b> | Savienotājiemava, T veida, Tērauds |
|-----------------|------------------------------------|