

K 440-105 / K 440-113

Savienotājiemava, T veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 - 3 metriska ārējās vītnes, cilindriskās

Bīvējuma veids 1 - 3 24° iekšējais konuss

Papildinājums modelim bez pretuzgriezņa

Modelis starpsienas stiprinājumam

Konstrukcija T-veida

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-105 | 12 | - | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |
| K 440-113 | 12 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 44-156 / K 44-162 Savienojuma redukcijas veidgabals, T veida, ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni