

K 440-116 / K440-117

leskrūvējama iemava, L veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	metriska iekšējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	Plakanais bļivējums
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Bļivējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Savienojums 3	metriska ārējā vītne, cilindriskā
Bļivējuma veids 3	atdures modelis
Modelis	ar pārbaudes savienojumu
Konstrukcija	L-veida
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = caurules ārējais diametrs – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 44-166 leskrūvējams veidgabals, Lveida, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, pretuzgriežni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu